

Instructions d'entretien

NETTOYAGE COURANT

Les portes Sésame sont très faciles à nettoyer.

Dans la plupart des cas, il suffit d'utiliser un chiffon en coton non abrasif, propre et humide, et un détergent liquide doux ou un nettoyant ménager. Rincez à l'eau propre, à l'aide d'un chiffon en coton propre non abrasif.

Bâti en aluminium anodisé

Un entretien périodique des surfaces anodisées est essentiel pour enlever les accumulations de saleté ou de dépôts. De plus, un bon entretien évitera de taches sur les pièces. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle technique de nettoyage, car si un produit non adéquat est utilisé, cela peut endommager la couche anodique.

Voici un tableau qui décrit les bonnes techniques d'entretien :

TYPE DE PROBLÈME	PRODUIT	PROCÉDURE
Dépôt de poussière	Eau chaude et savon, ou détergent	Bien essuyer l'excès d'eau avec un tissu propre pour éviter les dépôts de sels calciques
Dépôt gras	Solvant organique (ex. : kérosène ou acétone)	Rincer la surface au solvant propre avec un chiffon et sécher pour éviter les coulures
Important dépôt de saleté ou suies	Abrasifs légers (ex.: effaceur magique) et eau	Nettoyer, rincer et sécher la surface

L'utilisation de tampons abrasifs grossiers (exemples : paille de fer ou papier émeri), de produits nettoyants très forts (détergents pour lave-vaisselle et pour la lessive) et de produits basiques ou acides abîmera la couche d'alumine.

Panneaux en stratifié

Comme tous les matériaux de revêtement de surface, les panneaux de stratifié peuvent être endommagés s'ils sont malmenés ou s'ils ne sont pas entretenus correctement. Utilisés conformément aux recommandations et entretenus correctement, ils procureront des années de satisfaction.

Stratifiés avec fini mat :

Les endroits qui sont particulièrement difficiles à nettoyer pourraient exiger une attention spéciale.

Utilisez une brosse à mains à poils en nylon ou une brosse à légumes et une solution composée de détergent liquide doux et d'eau ou un nettoyant ménager. Nettoyez la zone salie en effectuant un mouvement circulaire. Rincez et séchez la surface tel qu'indiqué ci-dessus.

N'inondez pas le stratifié, tout particulièrement à proximité du bâti de la porte, l'eau pourrait pénétrer et faire gonfler le support. Séchez la surface avec un chiffon doux, propre et non abrasif.

Stratifiés avec fini lustré :

Si des traînées ou des traces résiduelles demeurent après le nettoyage normal, utilisez un nettoyant doux pour les vitres et un chiffon en coton propre, non abrasif. Évitez d'utiliser un nettoyant pour les vitres extérieures.

N'inondez pas le stratifié, tout particulièrement à proximité du bâti de la porte, l'eau pourrait pénétrer et faire gonfler le support. Séchez la surface avec un chiffon doux, propre et non abrasif.

Abrasifs : Les tampons abrasifs, les poudres ou les nettoyants à récurer risquent de ternir ou de rayer irrémédiablement la surface en stratifié, ce qui pourrait la rendre vulnérable aux taches.

Domages causés par les produits chimiques : N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'acide, des substances alcalines ou de l'hypochlorite de sodium. Ces produits nettoyants abîmeront, raieront, corroderont et décoloreront irrémédiablement la surface en stratifié.